



KIITOS PU PRIMER

Однокомпонентный полиуретановый грунт-праймер с высокой степенью проникновения в поры материала.

Для внутренних и наружных работ. Применяется при укладке различных напольных покрытий на бетонные, деревянные, металлические и прочие основания для увеличения прочности сцепления с основанием. Придает основанию дополнительную стойкость к воздействию влаги и различных химических веществ.

Расход:

Для первого слоя: 200-400 г/м² – по бетону и пористым основаниям;
150-200 г/м² - по дереву; 100-150 г/м² - по металлу и непитающимся поверхностям.

Последующих слоев: 100-200 г/м².

Способ нанесения:

Кисть или валик.

Нанесение:

Нанести первый слой грунта-праймера на основание кистью или валиком.

Не допускать образования луж на поверхности и не превышать рекомендуемый расход.

Нанести (в случае высокопористого основания) второй и третий слой с межслойной просушкой в обычных условиях (+21 °С) через 3-6 ч, но не позже 20 ч после нанесения предыдущего слоя.

Меры предосторожности:

Избегать вдыхания паров, попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть открытые глаза водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть большим количеством воды с мылом. В недостаточно проветриваемых помещениях работать в респираторах.

Технические характеристики:

Цвет	прозрачный
Сухой остаток	100%
Вязкость	при t +21°C 100-300 мПа/с
Плотность	1,1 г/см ³
Время отверждения	3 часа
Рекомендуемая температура нанесения	от +15 до +25°C
Время сушки между слоями	при t +21°C 3-6 часов
Пешеходная нагрузка	24 часа
Водо-химстойкость	через 5-7 дней
Температура эксплуатации	от -45 до +90°C

Срок годности:

12 мес, в герметичной упаковке при температуре +15-25 °С.